

Paslanmaz BSP - Metrik S Tipi Ters Rakorlar SS316

BSP erkek bağlantıdan metrik S ağır seri boru bağlantısına geçiş için düz, kompakt ve korozyona dayanıklı hidrolik rakor.



Malzeme	Paslanmaz çelik SS316
Bağlantı	BSP erkek x Metrik S serisi ters/döner bağlantı
Tasarım	Düz gövde, anahtar ağızlı, yüksek basınçlı hidrolik uygulamalara uygun
Kullanım	Hidrolik hatlar, makine, marine ve korozyon endüstriyel ortamlar

Ölçü ve Ürün Kodları

Tüm ölçüler mm'dir. G-BSP sütunu boru dış ölçüsünü; D1 metrik boru dış çapını; SW1 ve SW3 anahtar ağızlarını gösterir.

Ölçü	G-BSP	Kod	D1	L1	L2	i	SW1	SW3
1/8"-6S	1/8"	BPNBMT20406	6	32,5	19	8	14	17
1/4"-6S	1/4"	BPNBMT20606	6	39,5	20,5	12	19	17
1/4"-8S	1/4"	BPNBMT20608	8	41	20,5	12	19	19
1/4"-10S	1/4"	BPNBMT20610	10	39,5	20,5	12	19	22
1/4"-12S	1/4"	BPNBMT20612	12	42	21,5	12	19	24
3/8"-8S	3/8"	BPNBMT21008	8	42,5	20,5	12	22	19
3/8"-10S	3/8"	BPNBMT21010	10	44	21	12	22	22
3/8"-12S	3/8"	BPNBMT21012	12	45	22	12	22	24
3/8"-16S	3/8"	BPNBMT21016	16	48,5	26	12	22	30
1/2"-10S	1/2"	BPNBMT21210	10	47	21	14	27	22
1/2"-12S	1/2"	BPNBMT21212	12	48,5	22,5	14	27	24
1/2"-14S	1/2"	BPNBMT21214	14	51	24,5	14	27	27
1/2"-16S	1/2"	BPNBMT21216	16	51	26	14	27	30
1/2"-20S	1/2"	BPNBMT21220	20	56,5	29,5	14	27	36
3/4"-16S	3/4"	BPNBMT21916	16	54,5	26	16	32	30
3/4"-20S	3/4"	BPNBMT21920	20	59	29	16	32	36
3/4"-25S	3/4"	BPNBMT21925	25	63	33	16	32	46
1"-25S	1"	BPNBMT22525	25	66	33	18	41	46
1 1/4"-30S	1 1/4"	BPNBMT23230	30	71	34	20	50	50
1 1/2"-38S	1 1/2"	BPNBMT23838	38	83,5	40	22	55	60

Teknik not: Nihai çalışma basıncı; seçilen ölçüye, boruya, sızdırmazlık elemanına, sıcaklığa ve montaj koşullarına bağlıdır. Projelendirmede üretici onayı ve ilgili sistem standardı esas alınmalıdır.

Kaynaklar: Boss Paslanmaz ürün ölçü tablosu; DIN 2353 / ISO 8434-1 S serisi sınıflandırma bilgileri.